

マイエターナル
my eternal® プロ 撥弾 (はつだん) キープ 使用方法



プロ仕様 超撥水ガラス用コーティング剤
 水垢・油膜・鱗状痕 (白やけ) 等、及び汚れの発生を抑制します。

撥水コートが長期間持続します。

汚れが付きにくく付いても、簡単に落とせます。



100ml

1 施工面の前処理

施工しない箇所は養生してください。施工面に汚れ・ゴミ・埃・ワックス等が付いていると本剤の密着・浸透が悪くなりますので十分に洗浄・乾燥させてください。お手持ちの油膜除去剤・脱脂剤でも構いませんが、マイエターナル油膜クリーン/下地処理剤 (脱脂剤) の効果が高いのでお勧めです。

2 スポンジに滴下

容器をよく振り、付属の塗付用スポンジに適量を取りります。一度に広範囲に施工せず、フロントガラス1/4位ずつ仕上げてください。※フロントガラスだけの場合1本で4~5回施工できます (使用条件・車種により異なります)

3 撥弾キープの塗布

薄く均等に塗りムラがないように塗り伸ばします。

4 拭き取り

塗布後、2~3分経過後、付属の拭取り用クロス、又は柔らかい乾いた綺麗なクロスで塗りムラが残らないように乾拭きします。作業後、1~2時間は水が掛からないようご注意ください。工程：②~④を繰り返して全面へ施工してください。

フロントガラスに積もった雪もコーティング効果で簡単に払う落とす事が出来ます。

フロントガラスの他、サイド・リアガラスにもご使用頂けます。

施工後 未施工

我魂ちゃんゐる

使用方法 動画でご紹介!

【ご注意】

- ※施工面の汚れ、ゴミ、埃、油分等を除去、乾燥・脱脂状態にしてから施工してください。
- ※本製品はガラス面の水垢・油膜・鱗状痕の汚れ抑制、撥水効果を目的とした製品です。汚れ落とし効果はありません。
- ※エアレス、スプレー、噴霧器等で絶対に施工しないで下さい。
- ※薄めず、原液のままお使い下さい。
- ※素材や施工条件によってシミ・ムラが発生する場合がありますので施工前には必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
- ※直射日光の当たる場所での使用はしないで下さい。走行直後の熱くなった施工面は十分に冷やしてからご使用下さい。
- ※マイエターナルのカーケア用品は基本的に知識のある方のご使用・自己の責任においての使用が前提となります。必ず説明をご確認いただき、ご購入・ご使用下さい。
- ※転倒、落下により容器が破損する場合がございます。取扱いにはご注意ください。
- ※開封、未開封に関わらず早めに使い切るようにしてください。
- ※予告なく容器、パッケージが変更となる場合がございます。

撥弾キープとよく一緒に買われている商品



雨の日も視界不良解消!
 油膜除去剤
 ■油膜クリーン■



ガラス用雨シミ、
 ウォータースポット除去剤
 ■雨シミクリーン プロ■



脱脂剤。撥弾キープの施工時の脱脂
 樹脂部の作業の脱脂等。
 ■下地処理剤■



マイエターナル最高級モデル
 2-3年の耐久性ボディコーティング
 ■我魂■